

Points clés du produit

- Téléphonie hybride : réseau VoIP SIP et/ou réseau analogique
- Mini PBX :
 - Evolutif jusqu'à 6 combinés
 - 6 comptes SIP configurables
 - Jusque 3 appels en même temps : 2 VoIP + 1 analogique
- Mains-libres de qualité
- Fonctionne sans PC
- Pré-configuration d'opérateurs VoIP



Système / Standards

- Interface : a/b (analogique), IP/Ethernet (numérique)
- Raccordements : Réseau analogique, FXS, PBX, Box ou routeur
- Standards : DECT, GAP, F-SMS, SIP, RTP, DHCP, STUN
- Système : Téléphone sans-fil évolutif
 - Extension multi-combinés jusqu'à 6

Fonctionnalités

- Appels hybrides : réseau VoIP et/ou réseau analogique

VoIP / Téléphonie sur Internet – protocole SIP

- Prêt pour une installation et utilisation simples avec :
 - Box / routeur
 - Pré-configuration d'opérateurs VoIP
 - Configuration depuis le combiné sans besoin de PC
- Gestion de comptes SIP :
 - Configuration jusqu'à 6 comptes SIP ou 6 N^{os} dédiés avec différents opérateurs VoIP
 - Affectation individuelle des comptes sur chaque combiné (émission et réception d'appels)
- Sélection de la ligne IP ou ligne analogique via :
 - Appui court ou long sur la touche d'appel
 - Touches écran interactives
 - Utilisation de * comme suffixe du N^o appelé
- Services téléphoniques VoIP contrôlés depuis le combiné : Conférence, transfert d'appel interne ou externe, mise en attente
- Codecs pour la qualité audio : G711, G722 (supporté uniquement sur la base IP), G726, G729AB
- Configuration du système par :
 - Menu du combiné
 - Navigateur Internet
- Possibilité de mises à jour via connexion Internet
- Qualité de service : ToS, Diffserv

Messagerie instantanée et e-mails :

- Messagerie instantanée via Jabber (MSN, Yahoo, ICQ, AOL,...)
- Envoi et réception de messages instantanés
- Liste de contacts (20 max.) avec statut de présence
- Accès direct à votre messagerie e-mail POP3 depuis le combiné
- Notification des nouveaux e-mails avec les champs : « De », « Objet », « Date »

Afficheur du combiné :

- Graphique rétro-éclairé 4096 couleurs
- 6 lignes / 128 x 128 pixels

Affichage en veille / Communication :

- Date, heure, fond d'écran, état batterie, message en attente / durée de communication

Clavier du combiné :

- Rétro-éclairé
- Navigateur 4 directions, 2 touches écran multi-fonctions programmables
- Touche dédiée « Mains-libres » avec témoin lumineux
- Touche « Message » avec témoin lumineux
- Verrouillage clavier, touche « Rappel » (R)

Acoustique combiné / Mains-libres :

- Mains-libres haute qualité sonore
- Prise micro jack 2,5 mm pour oreillette (non fournie)

Fonctions multi-combinés :

- jusque 3 communications simultanées (2 VoIP + 1 analogique) à partir de 3 combinés
- Interphonie, transfert d'appel vers un autre combiné, conférence à 3 (1 externe et 2 internes)
- Copie de répertoire entre combinés

Répertoire :

- Capacité pour 150 contacts (Noms et N^o)
- Fonction VIP

Numérotation :

- Pré-numérotation avec possibilité de correction
- Liste de rappel (Bis) des 20 derniers N^{os} composés
- Numérotation abrégée (Touches 0, 2-9)

Réceptions d'appels :

- Compatible « Présentation du N^o et du Nom » ⁽¹⁾

Sonneries :

- 5 mélodies polyphoniques (16 tons) prédéfinies
- 10 mélodies standards prédéfinies
- Fonction VIP

Journal des appels ⁽¹⁾ :

- Touche « Message » avec témoin lumineux
- Contenu du journal (avec horodatage) : Tous appels ou appels perdus, SMS reçus, notification de message (messagerie réseau)

Fonctionnalités SMS ⁽¹⁾ :

- 3 boîtes de réception privées + 1 commune
- Capacité : 30 SMS courts (90 caractères)

Caractéristiques techniques

Combiné C47H :

- Autonomie en veille / en communication : > 300 h / 12 h max.
- Batterie : 2 x AAA NiMH
- Portée en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m ⁽²⁾
- Dimensions (L x l x e) / Poids : 146 x 48 x 28 mm / 120 g

Base :

- Montage mural possible
- Alimentation (230V) par bloc secteur enfichable
- Dimensions (L x l x e) / Poids : 157 x 107 x 46 mm / 150 g

	Couleur	Référence	Gencod
C470 IP	Noir	S30852-H1916-N101	4025515 84275 0
Combinés compatibles :			
SL37H	Noir	S30852-H1952-N101	4025515 84035 0
S67H	Argent	S30852-H1953-R101	4025515 84120 3
C47H	Noir	S30852-H1951-R101	4025515 84137 1
Accessoire compatible :			
Repeater	Bleu-Gris	S30853-H601-R117	4001869 85889 0

ECO-DECT ⁽³⁾

- 60 % * d'économie d'énergie grâce à l'adoption de nouvelle alimentation basse consommation.
- Ajustement automatique et réduction de la puissance émise entre la base et le combiné.

(1) : Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau.

(2) : Valeurs indicatives, ECO DECT désactivé.

(3) : Fonction disponible après mise à jour du logiciel.

* Par rapport aux générations Dect GIGASET précédentes